

# ERA MAT MA

RADIO

TTBUS

**Buismotor met elektronische eindschakelaar, ingebouwde radio-ontvanger en Nice TTBUS-technologie.**

**Ideaal voor rolluiken.**

**Maat M Ø 45 mm.**

**Complete en intuïtieve programmering.**

**Eenvoudige afstelling van de eindschakelaar op afstand** via zender of met de externe programmeereenheden O-View TT en TTP, op automatische, halfautomatische of handbediende wijze.

**Handige feedback via de beweging van het rolluik.**

**Programmering op niveaus: snel en veilig.**

Dankzij deze functie biedt de instelling enkele keuzemogelijkheden, en in geval van een verkeerde keuze, start de programmering weer vanuit het vorige niveau zonder dat de tot op dat moment geselecteerde instellingen opnieuw geprogrammeerd hoeven te worden.

**Blokking van het geheugen** om onverhoedse opslag te voorkomen.

**Afstelling van meerdere tussenstanden tijdens het openen.**

**Dankzij de Nice TTBus-technologie met 3 draden:**

mogelijkheid om de beweging van de motor aan te sturen via een laagspanningscommando;

**Mogelijkheid van parallelle aansluiting van meerdere motoren** vanuit één bedieningspunt zonder noodzaak van

verbindingen met extra besturingseenheden, dankzij de ingebouwde elektronische kaart.

**Veiligheid voor de automatisering.**

**Maximale precisie van de standen van het rolluik**

dynamische auto-updatefunctie van de eindschakelaars (alleen voor automatische en halfautomatische modus) waarmee het rekken en krimpen van de structuur dat metertijd optreedt wordt gecorrigeerd.

De **encodertechnologie** garandeert namelijk millimetrische precisie, betrouwbaarheid, behoud van de ingestelde waarden en een altijd optimale kracht op het doek.

**Perfekte beweging, ook bij aanwezigheid van wrijving:**

beschermt het rolluik tegen breuk wegens vorst, dankzij de controle van de kracht tijdens het openen, en herkent het obstakel tijdens de neergaande beweging.

Deze herkenning is instelbaar.

Garandeert een passende weerstand tegen inbraak.

**Bijzonder geschikt voor compacte toepassingen:** nuttige

lengte van 426 mm, in de versies tot 5 Nm en 8 Nm bij 17 rpm.

**Laag verbruik in standby.**

