



Zonwering

CODE	BESCHRIJVING	STUKS/VERP.	CERTIFICERINGEN
E FIT MHT 1517	15 Nm, 17 rpm	1	CE
E FIT MHT 3017	30 Nm, 17 rpm	1	CE
E FIT MHT 4012	40 Nm, 12 rpm	1	CE
E FIT MHT 5012	50 Nm, 12 rpm	1	CE

Producten ook beschikbaar in meervoudige verpakking. Neem voor meer informatie contact met uw verkoper op.

TECHNISCHE KENMERKEN

CODE	E FIT MHT 1517	E FIT MHT 3017	E FIT MHT 4012	E FIT MHT 5012
ELEKTRISCHE GEGEVENS				
VOEDING (Vac/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
STROOMOPNAME (A)	0,75	1,10	1,10	1,10
VERMOGEN (W)	170	250	245	250
GEABSORBEERD VERMOGEN STANDBY (W)	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
PRESTATIEGEGEVENS				
KOPPEL (Nm)	15	30	40	50
SNELHEID (rpm)	17	17	12	12
AANTAL OMWENTELINGEN VÓÓR DE STOP	92	92	92	92
WERKINGSTIJD (min)	4	4	4	4
DIMENSIONALE GEGEVENS				
LENGTE (L) (mm)	706	706	706	706
GEWICHT VAN DE MOTOR (kg)	3,35	3,4	3,5	3,5
AFMETINGEN VERPAKKING (mm)	100x100x750	100x100x750	100x100x750	100x100x750

Beschermingsgraad IP44

Lengte kabel 2,5 m, 3 draden in de kabel



AFMETINGEN

