




Screens



Zonwering



Rolluiken

CODE	BESCHRIJVING	STUKS/VERP.	CERTIFICERINGEN
E PLUS MH 1517	15 Nm, 17 rpm, 28 kg*	1	CE
E PLUS MH 3017	30 Nm, 17 rpm, 56 kg*	1	CE
E PLUS MH 4012	40 Nm, 12 rpm, 75 kg*	1	CE
E PLUS MH 5012	50 Nm, 12 rpm, 95 kg*	1	CE

*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige rol met diameter van 60 mm.

TECHNISCHE KENMERKEN

CODE	E PLUS MH 1517	E PLUS MH 3017	E PLUS MH 4012	E PLUS MH 5012
ELEKTRISCHE GEGEVENS				
VOEDING (Vac/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
STROOMOPNAME (A)	0,75	1,10	1,10	1,10
VERMOGEN (W)	170	250	245	250
GEABSORBEERD VERMOGEN STANDBY (W)	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
PRESTATIEGEGEVENS				
KOPPEL (Nm)	15	30	40	50
SNELHEID (rpm)	17	17	12	12
AANTAL OMWENTELINGEN VÓÓR DE STOP	36	36	36	36
OPGEHEVEN GEWICHT* (kg)	28	56	75	95
WERKINGSTIJD (min)	4	4	4	4
DIMENSIONALE GEGEVENS				
LENGTE (L) (mm)	806	806	806	806
GEWICHT VAN DE MOTOR (kg)	3,4	3,8	4	4
AFMETINGEN VERPAKKING (mm)	100x100x850	100x100x850	100x100x850	100x100x850

*Waarde berekend met achthoekige rol met diameter van 60 mm. | Beschermingsgraad IP44.

Lengte kabel 2,5 m, 5 draden in de kabel



AFMETINGEN

