

**Screens****Zonwering****Rolluiken**

CODE	BESCHRIJVING	STUKS/VERP.	CERTIFICERINGEN
E S 324	3 Nm, 24 rpm, 6,5 kg*	1	
E S 524	5 Nm, 24 rpm, 11 kg*	1	
E S 611	6 Nm, 11 rpm, 12 kg*	1	
E S 1011	10 Nm, 11 rpm, 18 kg*	1	
E S 1311	13 Nm, 11 rpm, 25 kg*	1	

*Opgeheven gewicht, waarde berekend met achthoekige rol met diameter van 40 mm.

TECHNISCHE KENMERKEN

CODE	E S 324	E S 524	E S 611	E S 1011	E S 1311
ELEKTRISCHE GEGEVENS					
VOEDING (Vac/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
STROOMOPNAME (A)	0,38	0,54	0,40	0,54	0,55
VERMOGEN (W)	85	120	90	120	140
GEABSORBEERD VERMOGEN STANDBY (W)	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
PRESTATIEGEGEVENS					
KOPPEL (Nm)	3	5	6	10	13
SNELHEID (rpm)	24	24	11	11	11
OPGEHEVEN GEWICHT* (kg)	6,5	11	12	18	25
AANTAL OMWENTELINGEN VOOR DE STOP	35	35	35	35	35
WERKINGSTIJD (min)	4	4	4	4	4
DIMENSIONALE GEGEVENS					
LENGTE (L) (mm)	402	402	402	402	422
GEWICHT VAN DE MOTOR (kg)	1	1	1	1	1,2
AFMETINGEN VERPAKKING (mm)	90x90x440	90x90x440	90x90x440	90x90x440	90x90x465

*Waarde berekend met achthoekige rol met diameter van 40 mm. **Beschermingsgraad IP44.**

Lengte kabel 2,5 m, 3 draden in de kabel



AFMETINGEN

