



Screens



Zonwering



Rolluiken

CODE	BESCHRIJVING	STUKS/VERP.	CERTIFICERINGEN
E QUICK M 817	8 Nm, 17 rpm, 15 kg*	1	
E QUICK M 1517	15 Nm, 17 rpm, 28 kg*	1	
E QUICK M 3017	30 Nm, 17 rpm, 56 kg*	1	
E QUICK M 4012	40 Nm, 12 rpm, 75 kg*	1	
E QUICK M 5012	50 Nm, 12 rpm, 95 kg*	1	

*Opgegeven gewicht, waarde berekend met achthoekige rol met diameter van 60 mm.

Producten ook beschikbaar in meervoudige verpakking. Neem voor meer informatie contact met uw verkoper op.

TECHNISCHE KENMERKEN

CODE	E QUICK M 817	E QUICK M 1517	E QUICK M 3017	E QUICK M 4012	E QUICK M 5012
ELEKTRISCHE GEGEVENS					
VOEDING (Vac/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
STROOMOPNAME (A)	0,55	0,75	1,10	1,10	1,10
VERMOGEN (W)	120	170	250	245	250
GEABSORBEERD VERMOGEN STANDBY (W)	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
PRESTATIEGEGEVENS					
KOPPEL (Nm)	8	15	30	40	50
SNELHEID (rpm)	17	17	17	12	12
OPGEHEVEN GEWICHT* (kg)	15	28	56	75	95
AANTAL OMWENTELINGEN VÓÓR DE STOP	92	92	92	92	92
WERKINGSTIJD (min)	4	4	4	4	4
DIMENSIONALE GEGEVENS					
LENGTE (L) (mm)	426	451	486	486	486
GEWICHT VAN DE MOTOR (kg)	2,15	2,45	2,65	2,65	2,65
AFMETINGEN VERPAKKING (mm)	90x90x465	90x90x500	90x90x530	90x90x530	90x90x530

*Waarde berekend met achthoekige rol met diameter van 60 mm. Beschermingsgraad IP44.

Lengte kabel 2,5 m, 4 draden in de kabel



AFMETINGEN

