

# ERA STAR MT

**Buismotor met elektronische eindschakelaar.**  
**Ideaal voor zonwering.**  
**Maat M Ø 45 mm.**

**Complete en intuïtieve programmering.**

Eenvoudige afstelling van de eindschakelaars op handbediende, halfautomatische en automatische wijze.

**Handige feedback** via de beweging van het scherm.

**Exclusieve functies**

**RDC** verstelbaar koppelreductiesysteem, blokkeert de beweging op geleidelijke wijze zonder druk uit te oefenen op het doek wanneer de gesloten positie wordt bereikt.

**FRT** trekt het volledig uitgerolde doek over een programmeerbare afstand terug, en slaphangen van zonweringsdoek wordt voorkomen.

**FTC** specifiek voor de automatisering van zonwering voorzien van blokkeringsmechanisme met automatische haak.

**FTA** Specifiek voor de automatisering van zonwering voorzien van blokkeermechanisme met handbediende haak. Zorgt voor een correcte spanning van het doek in een of meerdere punten waar de handmatige blokkering aanwezig is.

**Veiligheid voor de automatisering.**

**Maximale precisie van de standen van de zonwering door de dynamische auto-updatefunctie** van de eindschakelaars (alleen voor automatische en halfautomatische modus) waarmee het rekken en krimpen van de structuur dat mettertijd optreedt wordt gecorrigeerd.

**Bijzonder geschikt voor compacte toepassingen:** nuttige lengte van 426 mm, in de versies 4 Nm bij 26 rpm en 8 Nm bij 17 rpm.

**Verbinding met de klimaatsensoren,** via draad en/of afstandsbediening, met behulp van externe besturingseenheden.

**Mogelijkheid van parallelle aansluiting van meerdere motoren** vanuit één bedieningspunt zonder noodzaak van verbindingen met extra besturingseenheden, dankzij de ingebouwde elektronische kaart.

**Laag verbruik in standby.**

