

ERA STAR SA

Buismotor met elektronische eindschakelaar.
Ideaal voor rolluiken.
Maat S Ø 35 mm.

Complete en intuïtieve programmering.

Eenvoudige afstelling van de eindschakelaars,
op handbediende, halfautomatische en automatische wijze.

Handige feedback via de beweging van het rolluik.

Perfekte beweging, ook bij aanwezigheid van wrijving:
beschermt het rolluik tegen breuk wegens vorst, dankzij
de controle van de kracht tijdens het openen, en herkent
het obstakel tijdens de neergaande beweging.
Deze herkenning is instelbaar.

Zorgt voor voldoende weerstand tegen inbraak wanneer het
rolluik is voorzien van veren met inbraakbeveiliging.

Veiligheid voor de automatisering.

Maximale precisie van de standen van het rolluik:
dynamische auto-updatefunctie van de eindschakelaars
(alleen voor automatische en halfautomatische modus)
waarmee het rekken en krimpen van de structuur dat mettertijd
optreedt wordt gecorrigeerd. De **encodertechnologie** garandeert
namelijk millimetrise precisie, betrouwbaarheid, behoud van
de ingestelde waarden, ook bij hoge temperaturen, en een altijd
optimale kracht op het rolluik.

**Mogelijkheid van parallele aansluiting van meerdere
motoren** vanuit één bedieningspunt zonder noodzaak van
verbindingen met extra besturingseenheden, dankzij de
ingebouwde elektronische kaart.

Tijdsbesparing en eenvoud van de elektrische aansluitingen
dankzij de dubbele isolatie, is er geen "aardingsdraad" nodig.

Laag verbruik in standby.

