



Screens



Zonwering



Rolluiken

CODE	BESCHRIJVING	STUKS/VERP.	CERTIFICERINGEN
E MH 1517	15 Nm, 17 rpm, 28 kg*	1	CE
E MH 3017	30 Nm, 17 rpm, 56 kg*	1	CE
E MH 4012	40 Nm, 12 rpm, 75 kg*	1	CE
E MH 5012	50 Nm, 12 rpm, 95 kg*	1	CE

*Opgegeven gewicht, waarde berekend met rol met diameter van 60 mm.

TECHNISCHE KENMERKEN

MODEL	E MH 1517	E MH 3017	E MH 4012	E MH 5012
ELEKTRISCHE GEGEVENS				
VOEDING (Vac/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
STROOMOPNAME (A)	0,75	1,10	1,10	1,10
VERMOGEN (W)	170	250	245	250
GEABSORBEERD VERMOGEN STANDBY (W)	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
PRESTATIEGEGEVENS				
KOPPEL (Nm)	15	30	40	50
SNELHEID (rpm)	17	17	12	12
OPGEHEVEN GEWICHT* (kg)	28	56	75	95
AANTAL OMWENTELINGEN VÓÓR DE STOP	36	36	36	36
REDUCTIEVERHOUDING	1:24	1:24	1:24	1:24
BEDRIJFSTIJD CONTINU (min)	4	4	4	4
DIMENSIONALE GEGEVENS				
LENGTE (L) (mm)	602	637	637	637
GEWICHT VAN DE MOTOR (kg)	2,8	3,4	3,6	3,6
AFMETINGEN VERPAKKING (mm)	100x100x750	100x100x750	100x100x750	100x100x750

*Waarde berekend met rol met diameter 60 mm. Beschermingsgraad IP44.

Lengte kabel 2,5 m, 4 draden in de kabel



AFMETINGEN

