

CODE	BESCHRIJVING	STUKS/VERP.	CERTIFICERINGEN
E STAR MP 517	5 Nm, 17 rpm, 9 kg*	1	NF CE
E STAR MP 817	8 Nm, 17 rpm, 15 kg*	1	NF CE
E STAR MP 1517	15 Nm, 17 rpm, 28 kg*	1	NF CE
E STAR MP 3017	30 Nm, 17 rpm, 56 kg*	1	NF CE

*Opgegeven gewicht, waarde berekend met achthoekige rol met diameter van 60 mm.

Producten ook beschikbaar in meervoudige verpakking. Neem voor meer informatie contact met uw verkoper op.

TECHNISCHE KENMERKEN

CODE	E STAR MP 517	E STAR MP 817	E STAR MP 1517	E STAR MP 3017
ELEKTRISCHE GEGEVENS				
VOEDING (Vac/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
STROOMOPNAME (A)	0,33	0,55	0,75	1,10
VERMOGEN (W)	75	120	170	250
GEABSORBEERD VERMOGEN STANDBY (W)	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
PRESTATIEGEGEVENS				
KOPPEL (Nm)	5	8	15	30
SNELHEID (rpm)	17	17	17	17
OPGEEVEN GEWICHT* (kg)	9	15	28	56
AANTAL OMWENTELINGEN VÓÓR DE STOP	92	92	92	92
WERKINGSTIJD (min)	4	4	4	4
DIMENSIONALE GEGEVENS				
LENGTE (L) (mm)	426	426	451	486
GEWICHT VAN DE MOTOR (kg)	2,15	2,15	2,45	2,65
AFMETINGEN VERPAKKING (mm)	90x90x465	90x90x465	90x90x500	90x90x530

*Waarde berekend met achthoekige rol met diameter van 60 mm. Beschermingsgraad IP44.

Lengte kabel 2,5 m, 4 draden in de kabel



AFMETINGEN

